



COLORE	INSTR.	SEZIONE	N° SILICONE	N° CABELLO	QUANTITÀ	TERMINALE	L.G. mm	L.G. mm	L.G. mm	L.G. mm	L.G. TOTALE CONNES. mm	COLLEGATO	
												DA	A
66	A	1.5	S	1	1	R	80	R	590			SCHEDA J4-26	MKRS. N(4)
66	B	1.5	S	1	1	R	650					SCHEDA J22	MKRS. N(5)
11	A	1.5	S	1	1	R	50	L	600			SCHEDA J31-38	MKRS. L(1)
11	B	1.5	S	1	1	L	140	R	50	L	520	SCHEDA J1-39	MKRS. L(2)
11	C	0.75	S	1	1	L	210					SCHEDA J6	PASTR. 4(C)
11	D	0.75	S	1	1	R	280	R				SCHEDA J10	PASTR. 4(B)
11	E	0.75	S	1	1	L	400	R				SCHEDA J21	PASTR. 4(C)
68	A	1.5	S	1	1	R	250	R				SCHEDA J37	PASTR. 2(A) - 2(D)
68	B	1.5	S	1	1	R	330	R	120	R		SCHEDA J24	PASTR. 2(B) - 2(C)
22	A	0.75	S	1	1	R	160	R				SCHEDA J6	PASTR. 6(A)

LEGENDA		N°
F	FASTON/NORM (OTT. STAGN.) "STOCK" Ø6,3	0
O	OCCHIELLO Ø4,2	0
RS	FASTON ROLLATO 6,5 INOX + COPRIF. STAN'L	0
66	CAVO NERO R. FASTON ROLLATO 6,5 INOX	20
11	CAVO MARRONE L. PUNTALE DA 6 mm	0
22	CAVO ROSSO L. FASTON ROLLATO 6,5 OTT. STAGN. + COPRIF.	5
40	CAVO GIALLO OPACIDE	25
66	CAVO AZZURRO	1V CAVO 1 mm ² ISOLAMENTO CAL ZA VETRO mt
77	CAVO VIOLA	1,5V CAVO 1,5 mm ² ISOLAM. CAL ZA VETRO mt
88	CAVO GRIGIO	1,5V CAVO 1 mm ² ISOLAMENTO SILICONE 250°C mt
89	CAVO BIANCO	1,5V CAVO 1,5 mm ² ISOLAMENTO SILICONE 250°C mt

0	DOT.
	ET

3 GUAINE 11580136

